

Abfahrkontrolle der Klasse AM, A1, A2 und A

Wir empfehlen bei der Überprüfung der Beleuchtungseinrichtung den Motor laufen zu lassen, um die Batterie zu schonen.

Beleuchtung:

- Standlicht
- Abblendlicht
- Fernlicht
- Blinker links
- Blinker rechts
- Warnblinker (Falls vorhanden)
- Kennzeichenbeleuchtung
- Reflektor/Rückstrahler
- Schlussleuchte
- Bremslichter Hand/Fuß

Hauptuntersuchung und Kennzeichen:

- Kennzeichen vorhanden, sauber, fester Sitz
- TÜV-Plakette bei A1, A2, A (Gültigkeit)
- Bei Versicherungskennzeichen (Gültigkeit/Jahr ab 01.03.)

Warnzeichen:

- Hupe
- Lichthupe (Falls vorhanden)
- Notausschalter (Falls vorhanden)

Spiegel:

- Vorhanden
- Unbeschädigt
- Sauber

Hebel:

- Vorhanden
- Unbeschädigt
- Bedienbar
- Leichtgängig

Reifen:

- Luftdruck lt. Bedienungsanleitung oder Aufkleber auf der Schwinge (Prüfen im kalten Zustand der Reifen)
- Mindestprofiltiefe (A1, AM =1mm / A2,A =1,6mm)
- Laufrichtung (Richtungsfeile)
- Alter des Reifens (4 stellige DOT Nummer Kw/Jahr)
- Reifen auf Beschädigung/Fremdkörper prüfen

Bremse:

Scheibenbremse

- Bremsscheibe - Beschädigung und Verschleiß -
- Bremsbeläge - Beschädigung und Verschleiß -
- Füll- und Zustand Bremsflüssigkeit (Schauglas)
- Dichtigkeit der Bremsleitung und Anschlüsse

Trommelbremse (Falls vorhanden)

- Verschleißanzeiger
- Bremspedalspiel

Motorröl:

- Füllstand (Ölmessstab, Schauglas oder Behältniss) nach Herstellervorgaben prüfen.
- Achtung – Unterscheidung 2 bzw. 4 Takter -

Kraftstoff:

- Füllstand (Tankanzeiger)

Kühler (Falls vorhanden):

- Füllstand
- Beschädigung

Antrieb:

Kette

- Spannung der Kette lt. Bedienungsanleitung oder Aufkleber auf der Schwinge
- Beschädigung oder Verschleiß der Kette/Ritzel
- Reinigung und Schmierung der Kette
- Leichtgängigkeit und guter Ablauf

Seitenständerschalter:

- Funktion (Falls vorhanden)

Lenkkopflager:

- In Drehrichtung leichtgängig ohne zu harken
- In Fahrtrichtung kein merkliches Spiel

Lenkerschloss:

- Funktion

Allgemeinzustand:

- Auf Risse, Beschädigungen, Beulen, Fremdkörper o.ä. die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen könnten, achten

Abstellen des Zweirads:

- Gegen wegrollen sichern (Gang einlegen)
- Lenkerschloss einlegen
- Schlüssel abziehen

Bremsprobe:

- Vorderradbremse (Bei geringer Fahrt mit Vorderradbremse abbremsen)
- Hinterradbremse (Bei geringer Fahrt mit Hinterradbremse abbremsen)